

Mineralische Wandcreme für innen

Die Lehmcreme ist eine einfach zu verarbeitende Kalkfarbe speziell für Lehmputze. Aufgrund der Zusammensetzung unterstützt die Lehmcreme die raumklimatischen Eigenschaften von Lehmputzen.

Die hohe Ergiebigkeit und rasche Trocknung ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Beschichtung. Die Lehmcreme wirkt aufgrund ihrer Alkalität anti-bakteriell und wirkt bedingt Schimmelbefall entgegen.

Verwendungszweck:

Für Anstriche auf allen neutralen, mineralischen und organischen Untergründen wie Putz, Gipsbauplatten, Holz, Holzbauplatten und wasserfesten, kalkbeständigen Altanstrichen.

Verdünnungsmittel: Wasser

Lehmcreme ausreichend verdünnen. Zum Beispiel Erstanstrich bis 40%, Schlussanstrich bis 20% Wasserzugabe.

Trockenzeit bei Normalklima:

Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Langsame Trocknung und dünne Schichtstärke erhöht die Endqualität.

Untergrundbedingungen:

Untergrund prüfen, der Untergrund muss neutral, trocken, staubfrei und fettfrei sein. Lose Anstriche restlos entfernen.

Untergrundvorbereitung:

Stark saugende Untergründe gegebenenfalls mit stark verdünnter Lehmcreme vorgrundieren.

Verarbeitung:

Lehmcreme vor der Verarbeitung sorgfältig durchrühren und mit Bürste oder Rolle gleichmäßig auftragen. Beim Grundanstrich und starker Abtönung wird empfohlen mit der Malerbürste zu arbeiten.

Zweitauftrag frühestens nach ca. 4-6 Stunden Trockenzeit durchführen. Bei Bedarf nach Trocknung Schlussanstrich aufbringen.

Farbgestaltung:

Die Kalk-Lehmcreme kann mit AURO Kalk- Buntfarben oder anderen kalkechten Pigmenten abgetönt werden.

Technische Eigenschaften: Dichte 1,33 g/cm ³ Viskosität: Thixotrop Volle Deckfähigkeit nach Trocknung	Zusammensetzung: Wasser, Lehm (Ton), Sumpfkalk, Talkum, Saffloröl, Sojaöl, Methylzellulose.
Werkzeugreinigung: Benützte Werkzeuge sofort mit reinem (eventuell warmen) Wasser reinigen.	
Farbton: Weiß, im Nasszustand gräulich	Lagerung: kühl aber frostfrei, lagern.
Gefahrenklasse: Entfällt	Verbrauch: Ca.180 g/m ² = ca.0,13 l/m ²

Sicherheitshinweise:

Wegen des Kalkgehaltes reagiert die Lehmcreme alkalisch. Bei Augen- und Schleimhautkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Bei oraler Aufnahme viel Wasser trinken. Verschmutzte Hände umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackungsmaterial:

Polyethylenkübel. Restentleerte Gebinde als Kunststoffabfall entsorgen.

Produktreste trocknen lassen und als Restmüll entsorgen. Nicht ins WC oder Abwasser leeren.

Die Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Versuchen und auf Erfahrungen. Sie sollen der Information dienen, ersetzen aber nicht Probeversuche auf den zu bearbeitenden Wandflächen. Eine Verbindlichkeit der gemachten Empfehlungen ist daher nicht abzuleiten.